

Cables coaxiales y Conectores



CCI-175



CCI-179



CCH-175



CCI-174



17VATCAPH1



CCT-171



CCT-125



CFR-680



CTF-190



CAD



CHD-950



FAV-020



AV-020



V-2T



CCF-111




CFC-600



BCF-060



SAI-311



IFC-215



FIS-950



CTF-075



UCR-600



UCF-170

Cables coaxiales

MODELO		CCI-175	CCI-179	CCH-175	CCI-174	17VATCAPH1	CCT-171	CCT-125
REF.		2522	2521	2506	2016	2493	2505	2514
Conductor interno Diámetro	mm	Cu 1,13	Cu 1,10	Cu 1,13	Cu 1,13	CCS (acero cobreado) 1,13	Cu 1,10	Cu 1,6
Dieléctrico Diámetro	mm	PE 4,8	PE 5	PE 4,8	PE 4,8	PE 4,8	PE 5	PE 7,1
Conductor externo Diámetro	mm	Cu (lámina) + Cu (malla) 5,3	Al (lámina) + Al (malla) 5,6	Cu (lámina) + Cu (malla) 5,3	Cu (lámina) + Cu (malla) 5,3	Al (lámina) + Al (malla) 5,4	Al (lámina) + Al (malla) 5,6	Al (lámina) + Al (malla) 7,8
Cubierta exterior Diámetro	mm	PVC blanco 6,8	PVC blanco 7	Poliolefina negro (LSOH) * 6,8	PVC negro 6,8	PVC blanco 6,8	PE negro 7	PE negro 10
Atenuación/100m								
50 MHz		4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	4,6	3,1
200 MHz		8,4	8,5	8,4	8,4	8,5	8,5	6,2
300 MHz		10,3	10,5	10,3	10,3	10,5	10,5	7,3
470 MHz		12,8	13,0	12,8	12,8	13,0	13,0	9,2
862 MHz		17,0	18,0	17,0	17,0	18,0	18,0	13,3
1000 MHz		19,2	19,5	19,2	19,2	19,5	19,5	14,2
1750 MHz		25,7	26,0	25,7	25,7	26,0	26,0	19,5
2150 MHz		28,1	29,8	28,1	28,1	29,8	29,8	21,6
Atenuación/100m	dB							
Unidad de suministro		(4x) bobina 100 m	(4x) bobina 100 m	(4x) bobina 100 m	(4x) bobina 100 m	(4x) bobina 100 m	(4x) bobina 100 m	(1x) bobina 200 m


• Todos los cables: dieléctrico celular con proceso de Expanso Físico. Ventajas: gran resistencia mecánica, elevado aislamiento eléctrico y excelente estabilidad de características en el tiempo.

* LSOH: Low Smoke Zero Halogen. La cubierta del cable CCH-175 no contiene halógenos. Es pirorretardante (EN/IEC 60332-3), la densidad del humo emitido cuando el cable se quema es muy baja (EN/IEC 61034-2) y los vapores no son tóxicos (IEC 60754-2).


Conectores para cables coaxiales

TIPO	MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN
CONECTORES F	CFR-680	2377	Conector macho F roscable. Para cables CCI
CONECTORES IEC	CAD	1502	Conector IEC macho acodado
	CHD-950	1503	Conector IEC hembra acodado
CONECTORES DE COMPRESIÓN	CCF-111	3133	Conector de compresión RG11 para cable CCT-125
	CFC-600	3131	Conector de compresión RG6 para resto de cables
CONECTORES CRIMPABLES	CTF-125	2513	Conector crimpable RG11 para cable CCT-125
	CTF-190	2368	Conector crimpable RG6 para resto de cables
BLOQUEADOR	BCF-060	2379	Bloqueador 60V AC/DC "F" macho-hembra
CARGA 75 Ω	CTF-075	2221	Terminación 75Ω de una puerta "F". Latón niquelado
HERRAMIENTAS	UCF-170	1847	Útil de crimpar para conectores CTF-125 y CTF-190
	UCR-600	3132	Útil de compresión para conectores CCF-111 y CFC-600
EMPALMADOR	SAI-311	1640	Empalmador "F". Latón niquelado hembra-hembra


CFR-680 (2377)



CAD (1502)



CHD-950 (1503)



Conectores electrónicos enchufables

TIPO	MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN
ATENUADORES	FAV-020	3105	Atenuador variable impedancia constante sin paso de corriente. "F"
	AV-020	1674	Atenuador variable impedancia constante sin paso de corriente. 9,5 mm Ø
DISTRIBUIDOR	V-2T	1408	Distribuidor 2 salidas Mezclador 2 entradas
INYECTOR	IFC-215	3241	Inyector de corriente blindado
ACCESORIOS FI	FIS-950	1107	Amplificador enchufable FI